Нескінченна зелена енергія.
Економія без зусиль.



Технічні характеристики	Опис
Мережевий порт (On-grid Port)	
Вхід AC	2300 Вт (Plug & Play) 2500 Вт (Професійна установка в розподільний щит)
Макс. вхідний струм AC	10.9 A
Вихід AC	800 Вт (Plug & Play) 2500 Вт (Професійна установка в розподільний щит)
Макс. вихідний струм AC	10.9 A
Діапазон напруги	230 В / 187–253 В
Універсальний порт AC	
Номін. вихідна потужність AC (Off-grid)	2500 Вт
Пікова потужність	3.5 кВА
Вхідна потужність	2500 Вт
Дані акумулятора	
Тип акумулятора	LiFePO4 (Літій-залізо-фосфатний)
Ємність акумулятора	5024 Вт·год
Номінальна напруга	16 В
Циклічний ресурс	6000+
Загальні характеристики	
Діапазон температур заряду/розряду	-20°C ~ 60°C / -20°C ~ 60°C*
Габарити (Ш/Г/В)	450 * 198 * 528.5 мм
Вага	≈ 50 кг
Ступінь захисту	IP66
Інтерфейс	LED та мобільний застосунок (APP)
WiFi / Bluetooth	Підтримується
Гарантія	10 років

*Підтримка запуску при -30°C та автоматичний самонагрів пристрою протягом певного часу до діапазону температур заряду





AURA 5000 НОВИНКА

en.growatt.com